



1. ZAMRAZARKA NISKOTEMPERATUROWA SKRZYNIOWA VT

**TYP: ZAMRAZARKA
NISKOTEMPERATUROWA**

VT 75... 547



KÓŁKA



WNETRZE



ZAMEK

DANE: OPIS TECHNICZNY

**URZĄDZENIA WYSTĘPUJĄ W RÓŻNYCH
WIELKOŚCIACH I DZIAŁAJĄ W RÓŻNYCH
ZAKRESACH TEMPERATUR. SZCZEGÓŁY W TABELI
PONIŻEJ.**

Ilość drzwi:	1
Otoczenie:	+16... +25 [°C]
Napięcie:	230/50/60 [V/Hz]
Ilość drzwi:	1
Głośność pracy:	N/A [dB]

WERSJA:

- Pojedynczy kompresor
- Cyfrowy wyświetlacz
- Cyfrowy sterownik Dixell XR30CX
- Aluminiowy uchwyt
- Kółka
- Zamek
- Alarm awarii zasilania
- Alarm wizualny i dźwiękowy
- Alarm awarii sondy
- Odszranianie manualne
- Kolor zewnętrzny biały
- Kolor wnętrza biały
- Stal ocynk








WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:







- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi



DUZY PANEL KONTROLNY

Występują w 3 temperaturach -86°C, -60°C i -45°C i różnych wielkościach

ZDJECIE	TEMP.	TYP	WYMIAR[MM]	POJEMNOŚĆ[L]
	-86°C	VT 78	895x600x645	71/74
	-86°C	VT 208	885x920x695	189/198
	-86°C	VT 308	885x1260x695	284/296
	-86°C	VT 408	885x1560x695	368/383
ZDJECIE	TEMP.	TYP	WYMIAR[MM]	POJEMNOŚĆ[L]
	-60°C	VT 75	895x600x645	71/74
	-60°C	VT 147	885x720x695	133/140
	-60°C	VT 307	885x1260x695	284/296

	-60°C	VT 407	885x1560x695	368/383
	-60°C	VT 547	890x1660x758	476/495
ZDJECIE	TEMP.	TYP	WYMIAR[MM]	POJEMNOŚĆ[L]
	-45°C	VT 146	885x720x695	133/140
	-45°C	VT 306	885x1260x695	284/296
	-45°C	VT 406	885x1560x695	368/383
	-45°C	VT 546	890x1660x758	476/495